

Hák na prepravu rúr model TRO

Nosnosť 2000 - 10000 kg

Tieto háky sa používajú v pároch na bezpečné prenášanie rúr.

Rozsah dodávky

Strmene sú súčasťou dodávky.



Technické údaje model TRO pre 60° - 90° pre uhol reťaze 60°

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť ¹ kg	Hmotnosť ¹ kg
TRO 2/90	*556729	2000	3.1
TRO 4/90	*556743	4000	5.6
TRO 6/90	*556767	6000	10.5
TRO 8/90	*556781	8000	17.8

¹Pre pár

Rozmery model TRO pre uhol reťaze 60° - 90°

Model	TRO 2/90	TRO 4/90	TRO 6/90	TRO 8/90	TRO 10/90
t, mm	20	30	30	40	40
A, mm	0 - 40	0 - 50	0 - 60	0 - 70	0 - 80
B, mm	35	40	51	55	69
C, mm	40	48	62	67	80
D, mm	62	77	90	105	115
E, mm	62	77	90	105	115
F, mm	116	142	173	190	221
Ø G, mm	16.3	24.3	24.3	30.3	30.3
H, mm	47.6	72.2	72.2	95.3	95.3
Ø I, mm	12.7	19	19	25.4	25.4
J, mm	30.2	44.5	44.5	58.7	58.7

Technické údaje model TRO pre uhol reťaze 90° - 120°

Model	EAN-kód 4025092*	Capacity ¹ kg	Hmotnosť ¹ kg
TRO 2/120	*556828	2000	3.5
TRO 4/120	*556842	4000	8.8
TRO 6/120	*556866	6000	14.9
TRO 8/120	*556880	8000	18.6
TRO 10/120	*556903	10000	23.0

¹Pre pár

Rozmery model TRO pre uhol reťaze 90° - 120°

Model	TRO 2/120	TRO 4/120	TRO 6/120	TRO 8/120	TRO 10/120
t, mm	20	30	40	40	50
A, mm	0 - 30	10 - 40	20 - 50	30 - 65	30 - 75
B, mm	34	39	43	54	60
C, mm	40	50	55	65	70
D, mm	82	95	106	119	143
E, mm	75	80	95	100	125
F, mm	106	131	153	185	208
Ø G, mm	16.3	24.3	30.3	30.3	36.3
H, mm	30.2	44.5	58.7	58.7	73
Ø I, mm	12.7	19	25.4	25.4	31.8
J, mm	47.6	72.2	95.3	95.3	117

