



## C-Hák model TCK

### Nosnosť 500 - 10000 kg

Zväzky, kotúče, kruhy a podobné útvary sa prenášajú bezpečne pomocou C-Hákov. V tabuľke sú popísané rozmery hákov a najpoužívanejšie priemery zvitkov.

Iné nosnosti, rozmery a modely, prípadne samovyvažovacie C-Háky žiadajte dopytom.

## INFO

Na obrázku je hák s dĺžkou hrotu 4/4 rozmeru šírky kotúča.

### Technické údaje model TCK

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
TCK 0,5/300	*554800	500	21
TCK 0,5/500	*552417	500	30
TCK 0,5/800	*554817	500	46
TCK 1,0/300	*554824	1000	28
TCK 1,0/500	*554831	1000	40
TCK 1,0/800	*552783	1000	95
TCK 2,0/300	*554848	2000	45
TCK 2,0/500	*551830	2000	90
TCK 2,0/800	*552615	2000	140
TCK 2,0/1000	*552479	2000	180
TCK 3,0/300	*554855	3000	68
TCK 3,0/500	*554862	3000	127
TCK 3,0/800	*552431	3000	165
TCK 3,0/1000	*554879	3000	215
TCK 5,0/500	*551298	5000	184
TCK 5,0/800	*554886	5000	238
TCK 5,0/1000	*554893	5000	286
TCK 5,0/1250	*554909	5000	364
TCK 7,5/800	*555043	7500	390
TCK 7,5/1000	*551984	7500	520
TCK 7,5/1250	*551878	7500	650
TCK 7,5/1500	*554916	7500	767
TCK 10,0/1000	*554923	10000	772
TCK 10,0/1250	*551670	10000	810
TCK 10,0/1500	*554930	10000	980

## Rozmery model TCK

Model	TCK 0,5/300	TCK 0,5/500	TCK 0,5/800	TCK 1,0/300	TCK 1,0/500	TCK 1,0/800	TCK 2,0/300	TCK 2,0/500	TCK 2,0/800	TCK 2,0/1000
Šírka kotúča A, mm	300	500	800	300	500	800	300	500	800	1000
Úžitková výška B, mm	400	400	400	450	450	450	500	500	500	500
C, mm	570	580	580	620	630	630	700	700	720	720
D, mm	60	60	60	60	60	60	75	75	75	75
E, mm	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150
F, mm	20	20	25	25	20	30	25	30	30	20
G, mm	25	23	23	23	23	23	38	38	38	35
H, mm	20	20	25	20	25	30	25	30	30	40
I, mm	50	65	70	70	80	90	90	110	125	125

Model	TCK 3,0/300	TCK 3,0/500	TCK 3,0/800	TCK 3,0/1000	TCK 5,0/500	TCK 5,0/800	TCK 5,0/1000	TCK 5,0/1250	TCK 7,5/800	TCK 7,5/1000
Šírka kotúča A, mm	300	500	800	1000	500	800	1000	1250	800	1000
Úžitková výška B, mm	500	500	500	500	550	550	550	550	600	600
C, mm	700	700	720	720	800	800	820	820	900	900
D, mm	75	75	75	75	100	100	100	100	110	110
E, mm	150	150	150	150	200	200	200	200	220	220
F, mm	30	20	25	20	25	30	30	30	35	35
G, mm	38	40	40	40	45	45	45	45	50	50
H, mm	30	30	40	40	40	50	50	50	50	60
I, mm	105	125	140	155	145	160	180	200	200	200

Model	TCK 7,5/1250	TCK 7,5/1500	TCK 10,0/1000	TCK 10,0/1250	TCK 10,0/1500
Šírka kotúča A, mm	1250	1500	1000	1250	1500
Úžitková výška B, mm	600	600	650	650	650
C, mm	900	920	980	1000	1000
D, mm	110	110	130	130	130
E, mm	220	220	250	250	250
F, mm	35	35	40	45	45
G, mm	45	50	50	55	55
H, mm	60	70	70	70	80
I, mm	220	220	220	240	240

