



## Hrebeňový zdvihák na zdvíhanie koľajníc podľa DIN 7355 model RSJ

### Nosnosť 5000 kg

Koľajnice je možné zdvíhať rýchlo a ľahko pomocou tohto zdviháku aj v prípade nepriaznivých podmienok. Tento typ podpornej nohy so širšou opornou plochou umožňuje uložiť zdvihák medzi podvaly a koľajnice.

### Vlastnosti

- Presne opracovaná prevodovka s optimálnym prevodom zaisťuje minimálnu námahu a hladkú prevádzku.
- Bremeno sa zdvíha pomocou pätky, alebo na hlave zdviháku.
- Otáčaním kľuky sa zdvihák pohybuje hladko nahor, alebo nadol pozdĺž ozubnice.
- Poistná bezpečnostná kľuka znižuje riziko poranenia. Rukoväť je možné sklopiť pre použitie v stiesnených priestoroch.
- Zdvihák drží bremeno bezpečne v akejkoľvek polohe. Vovnútri záťažovej brzdy vytvára samotné bremeno axiálny tlak, takže je vždy proporčný k hmotnosti bremena.
- Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť zariadenia.

## INFO

Na strane 180 nájdete zvierku na zdvíhanie koľajníc.

### Technické údaje model RSJ Siku

Model	EAN-kód 4025092* Siku	Nosnosť kg	Výška A mm	Výška zdvihu <sup>1</sup> mm	Ručná sila pri WLL daN	Hmotnosť kg
RSJ 50	*039482	5000	740	360	28	29

<sup>1</sup>Výška zdvíhu = Výška + Zdvih

### Rozmery model RSJ

Model	RSJ 50
A, mm	740
B, mm	200
C, mm	250
D, mm	108
E, mm	52
F, mm	90
G, mm	71
N, mm	275

