

Rechtačkový zdvihák model PT

Nosnosť 800 - 6300 kg

Rechtačkový zdvihák model PT je charakteristický zlepšenou technikou a svojim ergonomickým tvarom. Výhody predchádzajúceho modelu boli zachované a ešte zoptimalizované. Spoločlivý, univerzálny rechtačkový zdvihák do náročných podmienok.

Vlastnosti

- Extrémne ľahká hmotnosť telesa, vyrobeného z osvedčenej ocele, nie je obmedzením pre odolnosť a spoľahlivosť zdvihacieho zariadenia.
- Krátka ručná páka je potiahnutá ergonomickým gumovým úchopom.
- Zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripavenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze cez zdvihák v oboch smeroch.
- Článková reťaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp. žltou pochrómovanou povrchovou úpravou je v súlade s národnými a medzinárodnými normami a predpismi.
- Závesné aj bremenové háky sú vyrobené zápusťovým kovaním z vysokopevnostnej ocele odolnej voči starnutiu a vybavené sú robustnými bezpečnostnými poistkami.

Možnosti

- Všetky modely je možné vybaviť poistkou proti preťaženiu vo forme klznej spojky, ktorá je z výroby nastavená na približne 25 % ± 15 % preťaženia.



INFO

Všetky rechtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade s EN 12195.

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je zakázané.



Možnosť:
Poistka proti preťaženiu

Technické údaje model PT

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Počet prameňov reťaze	Rozmery reťaze d x p mm	Zdvih pri jednom stlačení páky mm	Ovládacia sila pri WLL daN	Hmotnosť pri štand. zdvihu (1.5 m) kg
PT 800	*076463	800	1	5.6x17.1	24	26	5.5
PT 1600	*076470	1600	1	7.1x21.2	23	30	9.6
PT 3200	*076487	3200	1	9x27.2	16	38	16.0
PT 6300	*076494	6300	2	9x27.2	8	39	31.0

Rozmery model PT

Model	PT 800	PT 1600	PT 3200	PT 6300
A, min., mm	290	330	430	580
B, mm	21	27	36	53
C, mm	24	31	35	46
D, mm	13	20	24	43
E, mm	235	370	370	370
F, mm	120	138	177	259
G, mm	38	41	53	85
H, mm	82	97	124	174
J, mm	142	163	185	185
K, mm	52	65	83	83
L, mm	90	98	102	102

