

Prevedenie závesov	1 pramenné závesy		2 pramenné závesy				3-4 pramenné závesy		Slučkové závesy		
Bezpečnostný faktor 4											
Uhol zaťaženia	-	-	Do 45°	45° - 60°	Do 45°	45° - 60°	Do 45°	45° - 60°	-	Do 45°	0° - 45°
Faktor zaťaženia	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,6	1,4	2,1

Trieda	Priemer článku reťaze	Nosnosť (KG)										
		1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,6	1,4	2,1
G8	6	1 120	900	1 600	1 120	1 250	900	2 360	1 700	1 800	1 600	2 360
G10	6	1 400	1 120	2 000	1 400	1 600	1 120	3 000	2 120	2 240	2 000	3 000
G8	8	2 000	1 600	2 800	2 000	2 240	1 600	4 250	3 000	3 150	2 800	4 250
G10	8	2 500	2 000	3 550	2 500	2 800	2 000	5 300	3 750	4 000	3 550	5 300
G8	10	3 150	2 500	4 250	3 150	3 550	2 500	6 700	4 750	5 000	4 250	6 700
G10	10	4 000	3 150	5 600	4 000	4 250	3 150	8 000	6 000	6 300	5 600	8 000
G8	13	5 300	4 250	7 500	5 300	5 900	4 250	11 200	8 000	8 500	7 500	11 200
G10	13	6 700	5 300	9 500	6 700	7 500	5 300	14 000	10 000	10 600	9 500	14 000
G8	16	8 000	6 300	11 200	8 000	9 000	6 300	17 000	11 800	12 500	11 200	17 000
G10	16	10 000	8 000	14 000	10 000	11 200	8 000	21 200	15 000	16 000	14 000	21 200
G10	19	14 000	11 200	20 000	14 000	16 000	11 200	30 000	21 200	22 400	20 000	30 000
G10	22	19 000	15 000	26 500	19 000	21 200	15 000	40 000	28 000	30 000	26 500	40 000
G10	26	26 500	21 200	37 500	26 500	30 000	21 200	56 000	40 000	42 500	37 500	56 000

NOSNOSŤ VIAZACEJ REŤAZE PRI ZMENE TEPLoty

Trieda	Nosnosť vyjadrená ako percento z menovitej nosnosti				
	Teplota t, °C				
	-40 < t ≤ 200	200 < t ≤ 300	300 < t ≤ 400	400 < t ≤ 475	t > 475
8	100%	90%	75%	Neprípustné	
10	100%	90%	75%	Neprípustné	

Používanie viazacích reťazí v rámci dovoleného rozsahu teploty, ktorý sa uvádza v tabuľke, nevyžaduje nijaké trvalé zníženie menovitej nosnosti v prípade, ak sa reťaz vráti do prevádzky pri normálnej teplote. Ak viazacia reťaz dosiahne teplotu prevyšujúcu maximálnu dovolenú teplotu uvedenú v tabuľke, potom sa má vyradiť z prevádzky a má sa to prerokovať s výrobcom.