

## TECHNICKÝ LIST

### WINFINE

**ALLROUND MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU  
PROTI VELMI NÍZKÝM I VYSOKÝM TEPLOTÁM S VYSOKOU  
MECHANICKOU OCHRANOU**

#### ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

**Artikl:** A9114

#### Materiál:

Podšívka akryl (vnitřní), polyester (vnější)  
Máčení latexová pěna s pískovým dezénem  
Tloušťka 3,4 mm (v dlani)

**Popis:** zimní rukavice s dvojitým úpletem máčené  
v latexové pěně s pískovým dezénem  
(sandy finish)

**Velikosti:** 7 / S – 12 / 3XL

**Jednotka:** pár

#### Balení:

Jednotek v kartonu 60 párů  
Jednotek v sáčku 12 párů  
Maloobchodní balení prodejní etiketa




<b>Rozměry:</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
karton VxŠxH (cm)	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25
karton (cbm)	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406

<b>Hmotnost:</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
karton (kg)	5,60	5,700	5,900	6,300	6,800	7,20
jednotka (g)	93,33	95,00	98,30	105,0	113,3	120,0

<b>Velikostní tabulka (cm)</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
celková délka (A)	23,5	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
délka lemu (B)	7,50	7,50	8,00	8,00	8,50	8,70
šířka lemu (C)	7,30	7,50	8,00	8,50	9,00	9,20
šířka dlaně (D)	9,50	10,0	11,0	11,5	12,0	12,5

tolerance (A)  $\pm 0,5$  (cm)

tolerance (B, C, D)  $\pm 0,3$  (cm)



**NORMY:**

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody  
 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Stupně ochrany:

EN 388



MECHANICKÁ RIZIKA	LVL	skóre	jednotka
odolnost proti oděru:	2	500 – 2.000	cyklus
odolnost proti proříznutí:	2	2,5 – 5	index
odolnost proti roztržení:	2	25 – 50	N
odolnost proti propíchnutí:	2	60 – 100	N
odolnost proti prořezu ISO:	B	5 – 10	N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

Stupně ochrany:

EN 407



TEPELNÁ RIZIKA	LVL	skóre
odolnost proti vznícení:	X	netestováno
odolnost proti kontaktnímu teplu:	2	250°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teplu:	X	netestováno
odolnost proti sálavému teplu:	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu:	X	netestováno
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu:	X	netestováno

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu

Stupně ochrany:

EN 511



CHLADNOSTNÍ RIZIKA	LVL	skóre
odolnost proti konvekčnímu chladu:	X	netestováno
odolnost proti kontaktnímu chladu:	2	
propustnost vody:	X	netestováno

**SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:**

- multifukční tzv. allround rukavice:

- pro práci v suchém prostředí (např. se sypkými směsi na bázi vody, zejména ve stavebnictví / malta, barvy atp.)
- vysoká ochrana proti chladu i teplu (kompozice z dvou vrstev funkčních materiálů a silná vrstva latexu lépe izolují před vnějšími vlivy i drží přirozené tělesné teplo)
- ochrana proti teplu do 150°C\*
- latex s tzv. pískovou úpravou („sandy finish“) slouží jako bariéra proti kapalinám i poraněním dlaně

- široká velikostní škála 7 – 12 (S – 3XL) s barevným odlišením lemu pro každou velikost

- ARDON® design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- reflexní logo výrobce
- každý pár automaticky v maloobchodním balení (‘retail ready‘)

\* - dle certifikace až do 250°C po dobu 15 sekund, ale obecně nedoporučujeme expozici vyšším teplotám jak 150°C, při těchto latex sekundárně vulkanizuje a rozpéká se



	<b>EAN</b>	<b>BARVA LEMU</b>
7	8592390124517	červená
8	8592390112446	modrá
9	8592390112453	hnědá
10	8592390112460	černá
11	8592390124524	zelená
12	8592390010445	žlutá

